



## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Bodenbeläge PANDOMO® FLOOR

### 1.0 Vorbeugende Maßnahmen

Ein Großteil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### 2.0 Regelmäßige Reinigung und Pflege

#### 2.1 Unterhaltspflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege wird eine Wischlösung mit 50 ml PANDOMO® Wischpflege auf 10 Ltr. klarem Wasser hergestellt.

In dieser Lösung einen Wischmop aus Baumwollfasern auswaschen, auswringen und den Boden anschließend nebelfeucht wischen. Zeitweise die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem Mop im Wischwasser heraus waschen. Bei erhöhtem Verschmutzungsgrad ist die Wischlösung entsprechend zu erneuern.

Die Flächen anschließend **nicht** mit klarem Wasser nachwaschen, sondern mit einem trockenen Wischmop, Wiesel oder weißen Pad nachpolieren. Regelmäßiges Polieren mit einem weißen Pad und einer Eintellermaschine erhöht die Pflegefilmstrapazierfähigkeit.

PANDOMO® Wischpflege pflegt den Boden bei jeder Reinigung mit natürlichen Wachsen und verleiht einen seidenmatten Oberflächencharakter.

#### 2.2 Intensivreinigung

Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen mit unverdünnter Wischpflege und einem kratzfreien weißen Pad beseitigen.

Bei besonders porigen PANDOMO®-Flächen wird die Verwendung eines Mikrofaserwischbezuges und der Wischpflege empfohlen.

Aufgrund der schleifenden Wirkung des Bezuges ist dieser Vorgang nur gelegentlich durchzuführen.

Die angelösten Verschmutzungen mit einem Wischmop aufnehmen und anschließend die Fläche wie in 2.1 beschrieben nachwaschen.

### 3.0 Auffrischung kleinerer Teilflächen und Ausbesserung von Kratzern

Schadhafte, matt wirkende Stellen und besonders beanspruchte kleinere Teilflächen (z. B. Laufstraßen) können mit PANDOMO® Pflegeöl wieder aufgefrischt werden.



## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Bodenbeläge PANDOMO® FLOOR - Blatt 2 -

Hierzu das Öl unverdünnt mit einem Pumpzerstäuber **hauchdünn** auf den gründlich gereinigten und vollkommen trockenen Boden auftragen und mit einem fusselfreiem weichen Tuch / Wischwiesel verteilen und einmassieren.

Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 15 min) mit einem trockenen, saugfähigen Tuch oder weißen Pad nachpolieren. Behandelte Stellen erst nach Aushärtung des Öles (ca. 12 Std.) wieder betreten.

Eine regelmäßige Anwendung mit Pflegeöl erhöht die Strapazierfähigkeit des Bodens. Das ansatzfreie, nicht filmbildende Pflegeöl entfernt Fett-, Wasser- und Alkohol-Flecken, härtet die strapazierten Flächen, läßt feine Kratzer verschwinden und wirkt staub- und schmutzabweisend.

### 4.0 Beseitigung hartnäckiger Flecken und kleine Reparaturen

Beschädigungen durch tiefe Kratzer, Brandflecken oder Verfärbungen, die durch eingedrungene Chemikalien entstanden sind, lassen sich nicht immer rückstandslos entfernen. Im Regelfall die betroffenen Stellen mit feinem Schleifpapier, - Vlies, oder Pad

(120 - 150er Korn) in kreisender Bewegung anschleifen bis die Kratzer/Flecken verschwinden. Die Verwendung von SCHLEIFFIX- Fließ (Fa. FESTO) ist dabei besonders empfehlenswert.

PANDOMO® Steinöl auf einem weichen Tuch geben und damit die schadhafte Stelle nachbehandeln. Das Öl leicht einpolieren, auf „weiche“ Übergänge ist dabei zu achten. Nach 1 Stunde Trocknungszeit die Oberfläche noch einmal mit einem weißen Pad nachpolieren.

Behandelte Stellen erst nach Aushärtung des Öles (ca. 12 Std.) wieder betreten.

### 5.0 Intensivreinigung und Nachölen der Gesamtfläche

Grobschmutz durch Kehren und Saugen entfernen.

Dr. Schutz CC – Grundreiniger R im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen.

Die Reinigungslösung mit weißem Pad nebelfeucht auf dem Boden verteilen und somit Schmutz und Pflegemittelrückstände lösen.

**Eine Pfützenbildung ist unter allen Umständen zu vermeiden.**

Bei größeren Flächen ist die Verwendung einer Tellermaschine mit Wasserabsaugung (Dr. Schutz CC–Hartbodenreinigungsgerät HR 1000 oder KÄRCHER Scheuersaugmaschine BR 400) zu empfehlen.

Abschließend mit klarem Wasser zur Entfernung verbliebener Rückstände nebelfeucht nachwischen.

Nach vollständiger Trocknung muß eine vollflächige Nachbehandlung mit PANDOMO® Steinöl erfolgen.

Hierzu die Verarbeitungsrichtlinie von PANDOMO®-Steinöl berücksichtigen.

## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Bodenbeläge PANDOMO® FLOOR

- Blatt 3 -

- 3 -

### **Wichtige Hinweise:**

- *Boden immer abschnittsweise bearbeiten.*
- *Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person die Verunreinigungen löst und die zweite sofort die entstandene Schmutzlösung aufnimmt.*
- *Empfindliche Oberflächen (z. B. Möbel und Türen) nicht mit der Reinigungslösung benetzen.*
- *Metallflächen wie Übergangsschienen / Bewegungsfugen etc. innerhalb des Belages vor der Durchführung der Intensivreinigung abdecken bzw. abkleben.*
- *Die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden **nie** über längere Zeit naß belassen.*

Diese Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise oder Eigenschaftszusicherungen sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.